



JRG RETRÁTIL 15MT EM CINTA COM CONETOR ANTI TORSÃO KOMPAKT PLUS

REF: 117106008033615SF



Ancoragem
Para ancorar um mosquetão

Mecanismo de enrolamento
na caixa de plástico

Mosquetão giratório
para ancorar o arnês

Descrição:

JRG retrátil com corda leve feito de fibra de corte e poliéster. A corda oferece máxima resistência e peso mínimo é até 15 vezes mais resistente que o aço e até 40% mais resistente que as fibras de aramida. Projetado para uso vertical é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo construção e manutenção geral.

Características:

- Categoria III EPI
- Inclui uma caixa de plástico resistente
- Fixação através de mosquetão na parte superior (não incluído)
- Disponível com ou sem absorvedor de energia
- O mosquetão giratório evita a torção da corda
- Contém um elemento dissipador de energia
- Inclui um conetor com resistência de 23 Kn e abertura de 19 mm
- O circuito de conexão com o conetor é protegido por selo de calor
- O ângulo máximo de movimento do usuário é de 40°
- A sua utilização é recomendada entre -30°C e 50°C
- Corda extra forte de 100% polietileno com uma carga de ruptura de mais de 2000 Kg
- Inclui suporte para um fácil transporte

Materiais: Capa: Plástico endurecido; Corda: 100% polietileno; Mosquetão: aço

Tamanhos disponíveis: Disponível em 6 e 15 metros

Tabelas de dados:

DADOS TÉCNICOS	
Dimensões (sem mosquetões)	220x16x70 mm
Comprimento máximo	15 m
Largura da correia	25x2 mm
Força de ruptura	15 Kn 3 min
Carga máxima de trabalho	140 Kg
Peso total	aprox. 5 Kg
Unidade de embalagem	1 unidade

DADOS TÉCNICOS MOSQUETÃO GIRATÓRIO	
Material	Aço
Tipe	EN 362 Classe T
Abertura	19 mm
Dimensões	174x22 mm
Resistência	23 Kn
Peso	356 g

CE EN 362